

2000 KG

TRAKSYİONER AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:

CBD20KD

- Avrupa zapı sistem
- Otomatik kaldırma ve indirme
- Sağda ve solda yana yatmayı, savrulmayı engelleyen denge tekerleri
- Uzun ömürlü poliüretan teker
- Tam şarj ile hiç durmadan 6 saat çalışma imkanı
- Dar alanda manevra kabiliyeti
- Operatör kabini ile maksimum iş güvenliği
- Acil frenleme butonu
- Kolay değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü tasarımı
- Güçlü şasesi ile uzun ömürlü kullanım
- Ergonomik ve son teknoloji ürünü kumanda kolu
- Yavaş yürüyüş modu
- Ergonomik tasarımı ile en yüksek düzeyde iş güvenliği ve kolay kullanım



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109G12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

2000 KG

TRAKSYİONER AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:

CBD20KD

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CBD20KD
	1,3	ÇALIŞMA TİPİ		OTOMATİK
	1,4	KULLANIM TİPİ		AYAKTA
	1,5	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	2000
	1,6	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	1,7	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	420
TEKER ÖLÇÜLERİ	1,8	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	1,9	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	230 X 100
	2	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	82 X 106
ÖLÇÜLER	2,1	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	h3 (mm)	120
	2,2	ALÇALTILMIŞ YÜKSEKLİK	h13 (mm)	82
	2,3	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	1666
	2,4	GENİŞLİK	b5 (mm)	550
	2,5	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	74/170/1150
	2,6	ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	170
	2,7	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2302
	2,8	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2156
	2,9	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1504
	3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.03/0.38
PERFORMANS	3,1	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	5.08.2006
	3,2	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	8/20
	3,3	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,4	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	1,2
	3,5	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,8
	3,6	TRAKSİYONER PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24/160
	3,7	SÜRÜŞ KONTROL		AC
	3,8	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70

