

1500 - 2000kg

LİTYUM AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:

CBD15W-II CBD20W-II



- Otomatik kaldırma ve indirme
- Sağda ve solda yana yatmayı, savrulmayı engelleyen denge tekerleri
- Uzun ömürlü poliüretan teker
- Tam şarj ile hiç durmadan 4 saat çalışma imkanı
- Dar alanda manevra kabiliyeti
- Bakım gerektirmeyen lityum akülü
- Lityum akü ile hızlı ve ara şarj özelliği
- Acil frenleme butonu
- Kolay değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü tasarımı
- Güçlü şasesi ile uzun ömürlü kullanım
- Son teknoloji ürünü kumanda kolu
- Yavaş yürüyüş modu
- Ergonomik tasarımı ile en yüksek düzeyde iş güvenliği ve kolay kullanım



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

1500 - 2000kg LİTYUM AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL: CBD15W-II CBD20W-II

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6	MARKA MODEL ÇALIŞMA TİPİ KULLANIM TİPİ KALDIRMA KAPASİTESİ YÜK MERKEZİ	kg c (mm)	XILIN CBD15W-II-LI / CBD20W-II OTOMATİK AYAKTA 1500 / 2000 600
AĞIRLIK	1,7	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	135 /140
TEKER ÖLÇÜLERİ	1,8 1,9 2	TEKERLEK TİPİ ÖN TEKER ÇAPI ARKA TEKER ÇAPI	$\Phi \times w$ (mm) $\Phi \times w$ (mm)	POLİÜRETAN (PU) 210 X 70 80 X 70
ÖLÇÜLER	2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ ALÇALTILMIŞ YÜKSEKLİK TOPLAM UZUNLUK GENİŞLİK ÇATAL ÖLÇÜLERİ ÇATAL GENİŞLİĞİ 1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI 800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	$h3$ (mm) $h13$ (mm) $l1$ (mm) $b1/ b2$ (mm) $s/e/l$ (mm) $b5$ (mm) Ast (mm) Ast (mm) Wa (mm)	190 80 1545 550 70/160/1150 160 2150 2015 1345
PERFORMANS	3 3,1 3,2 3,3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ FRENLEME	m/s (km/h) (%)	0.025/0.03 - 0.02/0.025 4.3/4.5 - 4.6/4.8 5/20 - 6/20 ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,4 3,5 3,6 3,7	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ YÜRÜYÜŞ GÜCÜ LİTYUM PİL VOLTAJİ GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(kW) (kW) (V/Ah) (dB(A))	0,8 0.75 / 1.0 24V/20 - 48V/20 70

