

1500kg

LİTYUM AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:
CBD15



- Uzun ömürlü poliüretan teker
- Tam şarj ile hiç durmadan 3 saat çalışma imkanı
- Dar alanda manevra kabiliyeti
- Bakım gerektirmeyen lityum akülü
- Hızlı ve ara şarj özelliği
- Acil frenleme butonu
- Kolay değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü tasarımı
- Güçlü şasesi ile uzun ömürlü kullanım
- Son teknoloji ürünü kumanda kolu
- Yavaş yürüyüş modu
- Ergonomik tasarımı ile en yüksek düzeyde iş güvenliği ve kolay kullanım



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1

Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

1500kg

LİTYUM AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:
CBD15

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CBD15
	1,3	ÇALIŞMA TİPİ		OTOMATİK (İNDİRME MANDALLI)
	1,4	KULLANIM TİPİ		AYAKTA
	1,5	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,6	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	1,7	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	114
TEKER ÖLÇÜLERİ	1,8	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	1,9	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	210 X 75
	2	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	80 X 70
ÖLÇÜLER	2,1	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	h3 (mm)	110
	2,2	ALÇALTILMIŞ YÜKSEKLİK	h13 (mm)	80
	2,3	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	1580
	2,4	GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	550
	2,5	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	53/160/1150
	2,6	ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	160
	2,7	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2180
	2,8	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2050
	2,9	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1380
	3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.016/0.02
PERFORMANS	3,1	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	4.3/4.5
	3,2	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	5/20
	3,3	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,4	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	0,5
	3,5	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,7
	3,6	LİTYUM PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24/20
	3,7	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70

